

ML Hohlraumversiegelung Spray braun

Produkteigenschaften:

ML Hohlraumversiegelung Spray braun ist ein Korrosionsschutz und Konservierungsmittel mit hervorragenden Penetrationseigenschaften. ML Hohlraumversiegelung Spray braun durchdringt die feinsten Haarrisse, eliminiert Feuchtigkeit und bildet nach dem Trocknen einen weichen alterungsbeständigen Schutzfilm. ML Hohlraumversiegelung Spray braun greift Lacke, die im Fahrzeugbereich verwendet werden nicht an. Es haftet gut auf fasst allen Untergründen, ist elektrisch nicht leitfähig und nach dem Verdunsten der Lösemittel geruchsneutral.

Anwendung:

Geeignete Einsatzbereiche sind: Geschlossene Hohlräume, wie z.B. Türen, Türschweller, Rahmenteile, Außengelenke und Risse. Maschinenteile, Werkzeuge, Garten- und Landwirtschaftsgeräte können durch ML Hohlraumversiegelung Spray braun vorübergehend gegen Rost geschützt werden.

Verarbeitung:

Spraydose vor Gebrauch auf Raumtemperatur (16 – 20°C) bringen. Die zu behandelnde Fläche muss sauber, öl- und fettfrei sein. ML Hohlraumversiegelung Spray braun auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen. Um schwer zugängliche Bereiche zu beschichten sind besondere Sprühsonden verfügbar.

Technische Daten:

Basis:	Wachsgemisch
Farbe:	braun
Dichte:	0,75 g/ml (Wirkstoff)
Flammpunkt: Flammpunkt Wirkstoff:	< - 20°C 24°C
Treibgas:	Propan / Butan
Empfohlene Nassfilmstärke:	50 µ
Empfohlene Schichtstärke:	10 µ
Verbrauch / Spraydose:	2,5 – 3 m ²
Lagerung:	kühl und trocken
Lagerzeit:	24 Monate
Lieferform:	400 ml Spraydose (Standard)
Gefahrenhinweis:	hochentzündlich

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

Carlofon GmbH
Grüninger Weg 32-34
D-35415 Pohlheim-Grabenteich
Telefon:
+49 (0) 64 04 / 205 16 0
Telefax:
+49 (0) 64 04 / 205 16 44
E-Mail:
info@carlofon.de